



LAN 60 Driftindikeringspanel

- Litet format 129x70x27mm (inbyggnadsdjup 20mm)
- 12 larmringångar, slutande (NO)
- Indikering med lysdioder på modulens front

- Alla inkommande kablar ansluts till plug-in-bara skruvplintar som förenklar montaget
- Panelens front är försedd med lysdiodtest.

Funktion

Slutning av ingångskontakten tänds motsvarande kanallampa med fast gult sken. När kontakten åter öppnas släcks kanallampan.

Drift

Vid normal drift visar lysdiod "POWER" att driftspänning finns.

Lampptest

Tryck in "TEST"-knappen under ca en sekund. Alla felfria dioder lyser då.

Specifikation

ANTAL LARMINGÅNGAR	12st
INSIGNAL	Vid slutande kontakt < 1000 Ohm
INDIKATORER	Gula lysdioder för kanallampor 1-12. Grön Lysdiod för spänningsatt panel.
LEDNING TILL LARMGIVARE	2-ledare, max 100m för 0,5 mm ² ledningsarea. Separatförläggs skiljt från kraftkablage.
MATNINGSSPÄNNING	24 V AC/DC -10% - +20%
STRÖMFÖRBRUKNING	drift 10 mA, larm 120 mA max
HÅLTAGNING	H = 122,2 mm, B = 1 panel 65,0 mm, 2 paneler 146,0 mm, 3 paneler 227,6 mm
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+50°C
SKYDDSKLASS	IP32
VIKT	0,10 kg

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
6390211	LAN 60	Driftindikeringspanel 12 punkter	1