



LAN 65-2 Reläbox för LAN 63 & LAN 64

- LAN 65-2 erbjuder potentialfria slutande utgångskontakter för varje larmingång
- Endast skärmad 3-ledare mellan LAN 63/64 och Reläbox LAN 65-2 (innehåller kommunikation och strömförsörjning för LAN 63/64)
- Vid sammankoppling övertar Reläbox LAN 65-2 summalarmsfunktionen från LAN 63

- Litet format 153x90x75mm
- Monteras på DIN-skena
- Alla inkommande kablar ansluts till plug-in-bara skruvplintar på LAN 65-25

Funktion

Larmpaneler LAN 63/64 tillsammans med Reläbox LAN 65-2 ger 12 galvaniskt fria kontakter för parallell överföring av larm.

Efter inställd tidsfördröjning (görs på LAN 63/64) sluter reläkontakterna vid larm (förblir slutna tills larmet har åtgärdats samt kvitterats).

Vid sammankoppling övertar Reläbox LAN 65-2 summalarmsfunktionen ifrån LAN 63.

Matningsspänning, inkommande larm samt utgående kablar skall anslutas till LAN 65-2, endast skärmad 3-ledare ansluts till LAN 63/64 (se kopplingsschema).

All larmindikering och funktionsprogrammering sker i larmpanelerna LAN 63/64

Drift

Vid normal drift visar lysdiod "POWER" att driftspänning finns.

Specifikation

INSIGNAL	Larm vid slutande eller brytande kontakt < 1000 Ohm
INDIKATORER	Grön Lysdiod för spänningsatt panel.
LEDNING TILL LARMGIVARE	2-ledare, max 100m för 0,5 mm ² ledningsarea. Separatförläggs skilt från kraftkablage.
MATNINGSSPÄNNING	24 V AC/DC -10% - +20%
STRÖMFÖRBRUKNING	drift 40 mA, larm 190 mA max
KONTAKTBELASTNING	1 A vid 28 V AC/DC (växlande samt slutande reläkontakter)
PARALELLRELÄUTGÅNG	Slutande kontakt
STRÖM GENOM SLUTEN LARMGIVARKONTAKT	3 mA
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+50°C
SKYDDSKLASS	IP20
VIKT	0,40 kg

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
6390209	LAN 65-2	Reläbox för LAN 63 & LAN 64	1