



## Kapslat motorskydd IP65

- Fasbrottsskydd
- Kapsling försedd med 4st M20 knock-outs

### Specifikation

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| MÄRKSPÄNNING UE          | 400 V AC                                  |
| MÄRKSTÖTSPÄNNING UIMP    | 6 kV                                      |
| ISOLATIONSSPÄNNING UI    | 690 V AC                                  |
| KONTINUERLIG STRÖM IU    | 32 A                                      |
| MÄRKDRIFTSTRÖM IE        | 0,1 - 16 A beroende på inställningsområde |
| KOPPLINGSFREKVENNS       | 30 kopplingar per timme                   |
| KORTSLUTNINGSHÅLLFASTHET | 3 kA / 400V                               |
| ELEKTRISK LIVSLÄNGD      | 100.000 kopplingar                        |
| MEKANISK LIVSLÄNGD       | 100.000 kopplingar                        |
| ANSLUTNINGSAREA          | 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| TEMPERATUROMRÅDE         | -20°C....+40°C                            |
| SKYDDSKLASS              | IP65                                      |
| STANDARD                 | EN 60947-5-1                              |

## Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR     | INSTÄLLNINGS OMRÅDE A | ÖVERSTRÖMS UTLÖSARE A | KORTSLUTNINGS STRÖM A | ANTAL/FÖRP |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 3119401  | MKSITM-K-0.16 | 0,1 - 0,16            | 0,16                  | 1,92                  | 1          |
| 3119402  | MKSITM-K-0.25 | 0,16 - 0,25           | 0,25                  | 3                     | 1          |
| 3119403  | MKSITM-K-0.40 | 0,25 - 0,40           | 0,40                  | 4,8                   | 1          |
| 3119404  | MKSITM-K-0.63 | 0,40 - 0,63           | 0,63                  | 7,6                   | 1          |
| 3119405  | MKSITM-K-1.00 | 0,63 - 1,0            | 1,0                   | 12                    | 1          |
| 3119406  | MKSITM-K-1.60 | 1,0 - 1,6             | 1,6                   | 19,2                  | 1          |
| 3119407  | MKSITM-K-2.50 | 1,6 - 2,5             | 2,5                   | 30                    | 1          |
| 3119408  | MKSITM-K-4.00 | 2,5 - 4,0             | 4,0                   | 48                    | 1          |
| 3119409  | MKSITM-K-6.30 | 4,0 - 6,3             | 6,3                   | 75,6                  | 1          |
| 3119410  | MKSITM-K-10.0 | 6,3 - 10,0            | 10,0                  | 120                   | 1          |
| 3119411  | MKSITM-K-16.0 | 10,0 - 16,0           | 16,0                  | 192                   | 1          |